

GSM +DCS+3G+WLAN 合路器

适用范围: WCDMA、TD-SCDMA、GSM.、DCS、WLAN
 产品型号: JS-GDWWi-0925



产品编号: 030123

技术特性

电性能					物理性能	
端口	GSM	DCS	3G	WLAN	尺寸(mm)	149×175×40
频率范围(MHz)	885~954	1710~1825	1920~2170	2400~2500	腔体材料	铝
插入损耗	≤0.5 dB	≤0.8	≤0.8	≤0.8	内腔镀层	银
带内波动	≤0.3 dB	≤0.5 dB	≤0.5 dB	≤0.5 dB	重量(g)	1500
驻波比	≤1.3	≤1.3	≤1.3	≤1.3	连接器	N-F
最大输入功率	≥100 W	≥100 W	≥100 W	≥100 W	颜色	黑色
三阶交调	≤-120dBC	≤-120dBC	≤-120dBC	≤-120dBC	工作湿度	5~95%
接口阻抗	50 Ω	50 Ω	50 Ω	50 Ω	工作温度(°C)	-40~60
抑制度(dB)	≥80@DCS ≥80@WCDMA	≥80@GSM ≥80@WCDMA	≥80@GSM ≥80@DCS	≥80	接头表面处理	三元金

外形尺寸图

